

KOMBAJN

5650 • 5660 • 5665 • 5690 • 5695



EWOLUCJA ROLNICTWA

DANE TECHNICZNE

ZESPÓŁ ŻNIWNY		5650 H	5660 HTS	5665 HTS	5690 HTS	5695 HTS
Szerokość cięcia	m	4,20 - 6,30		4,80 - 7,20	5,40 - 7,20	
Hydrauliczna wysokość cięcia	mm	od - 300 do + 1370				
Planetaryny napęd kosy (1220 skoków/min)		standard				
AutoControl		-	standard	standard	standard	standard
Prawy i lewy rozdzielacz lanu		standard				
Multi-couplig		standard				
Elektryczne urządzenie zwrotne (rewers)		standard				
NAGARNIACZ						
Typ 6-listwowy z pionową regulacją hydrauliczną		standard				
Hydrauliczna regulacja pozioma		standard				
Liczba obrotów	obr/min	16 - 45				
Automatyczne dostosowanie prędkości nagarniacza do prędkości jazdy		standard				
BĘBEN MŁOČĄCY						
Średnica	mm	600				
Szerokość / liczba cepów	mm / ilość	1270 / 8			1521 / 8	
Zakres obrotów bębna (regulacja elektryczna)	obr/min	420 - 1250				
Zredukowane obroty bębna	obr/min	210 - 625				
KLEPISKO						
Liczba listew / kąt opasania		15 / 121°				
Powierzchnia klepiska	m ²	0,95			1,13	
Regulacja szczeliny klepiska (wskaźnik w kabinie)		standard				
Chwytnak kamieni, otwierany centralnie		standard				
TURBO-SEPARATOR						
Średnica		-	590		590	
Prędkość		-	775/410		775/410	
Elektryczna regulacja szczeliny z kabiny		-	standard		standard	
Powierzchnia klepiska		-	0,81		0,97	
WYTRZĄSACZE						
Ilość wytrząsaczy / kaskad		5 / 5	5 / 4		6 / 4	
Powierzchnia wytrząsania / całkowita powierzchnia oddzielania	m ²	6,35 / 7,30	5,60 / 7,36		7,60 / 8,73	6,70 / 8,80
ZESPÓŁ CZYSZCZĄCY						
Wentylator turbinowy		standard				
Całkowita powierzchnia czyszczenia	m ²	5,28			6,32	
DOMŁACANIE						
Prawy i lewy wentylator domłaczające (mini młocarenki)		standard				
ZBIORNIK ZIARNA						
Pojemność	l	7500			8500	
Wskaźnik optyczny poziomu napełnienia (wizualny i akustyczny)		standard				
SILNIK						
TCD 2012 L06 4V, 6 cyl. 6057 cm ³ , chłodzony cieczą, EURO III	kW / KM	163 / 222	183 / 250	-	-	-
TCD 2013 L06 4V, 6 cyl. 7146 cm ³ , chłodzony cieczą, EURO III	kW / KM	-	-	228 / 310	228 / 310	269 / 366
PRZEKŁADNIA / HAMULCE / KIEROWNICA						
Przekładnia hydrostatyczna z przekładnią o 4 biegach od 0 do 30 km/h		standard				
Hamulce hydrauliczne		standard				
Układ kierowniczy hydrostatyczny		standard				
KABINA						
CommanderCab III, szyba panoramiczna, komfortowy fotel z podłokietnikami		standard				
Wielofunkcyjny joystick CommanderStick		standard				
CommanderControl elektryczna kontrola: hedera, bębnow młocących, klepiska, Turbo Separatora i rury wyladowczej		standard				
Monitor wykonawczy LH-Agro 865		standard				
Komputer pokładowy LH-Agro 1000	opcja	standard	standard	standard	standard	standard
6 świateł pracy w kabinie, 2 światła pracy tylne, 1 światło na rurze wyladowczej		standard				
Klimatyzacja i ogrzewanie		standard				
OGUMIENIE						
Przednie		650/75 R32			650/75 R32	
Tylne		405/70 R20			405/70 R20	
WYMIARY I MASA						
Długość bez zespołu tnącego	mm	9 240				
Długość z zespołem tnącym i sieczkarnią	mm	10 890				
Szerokość bez hedera	mm	3 285				
Wysokość całkowita	mm	3 990				
Masa bez hedera	kg	10 570			11 070	
Masa z hederem (4,80m)	kg	11 740			12 240	

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma DEUTZ-FAHR, dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia. Wyżej przedstawiona charakterystyka dotyczy najbogatszej wersji wyposażenia. Więcej informacji o wyposażeniu i cenach można uzyskać u dealerów DEUTZ-FAHR.

4/2008

SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o.
21-007 Mełgiew, Jacków 15, tel. 081 469 60 90, fax 081 469 60 99
www.samedeutz-fahr.pl, e-mail: info@sdfgroup.pl



EWOLUCJA ROLNICTWA